Produktinformation

Januar 2025

Vorsäulen- und Inline-Filter für die HPLC

Schützen Sie Ihre Säule !

Bei immer kleiner werdenden Partikeln und Kapillarinnendurchmessern in der (U)HPLC, ist der Schutz vor Verunreinigungen besonders wichtig. Neben einer Vorsäule gehören Inline- und Vorsäulenfilter zu den effektivsten Schutzmaßnahmen. Je nach Anwendung werden unterschiedliche Materialien, Porengrößen und Bauformen bevorzugt. Die folgende Aufstellung soll ein Überblick über die durch uns lieferbaren Filter sein.

	Art.-Nr.	Material	Filter	Porosität	Totvolumen	Max.-Druck
	094JR-68230-05	Edelstahl	Edelstahl	0,5 µm (1)	0,2 µL	1375 bar
	590258-N	Edelstahl	Edelstahl	2 µm (1)	0,3 µL	1375 bar
	094JR-69230-05	Edelstahl	Edelstahl	0,5 µm (1)	0,61 µL	1375 bar
	094JR-68258	PEEK	Titan (2)	0,5 µm (1)	11,50 µL	350 bar
	094JR-0611-SS05-3	PEEK	Edelstahl (2)	0,5 µm (1)	0,45 µL	350 bar
	094JR-68247	PEEK	Titan (2)	0,5 µm (1)	9,50 µL	350 bar

(1) Weitere Porengrößen sind erhältlich
(2) Andere Filtermaterialien sind erhältlich

CS - Chromatographie Service GmbH, Am Parir 27, 52379 Langerwehe
Telefon: +49 2423 / 40493-0 · E-Mail: info@cs-chromatographie.de